






Модель	LV803P-D2
ТВ стандарт	PAL
Общее количество пикселей	470 000
Количество эффективных пикселей	440 000
Матрица	1/3" Super HAD CCD
ЦОС	XDI - S
Объектив	Вариообъектив 2,8~11 мм
Диафрагма	Автоматическое управление (DC)
Система синхронизации	Внутренняя / от линии питания переменного тока
Частота строчной развертки (Г)	15,625 кГц
Частота кадровой развертки (В)	50 Гц
Разрешение по горизонтали	540 ТВ линий
Отношение С/Ш	50 дБ
Минимальная освещенность (цветной режим, F1.2, 301RE)	Дневной режим: 0,3 лк: Sens-up выкл. Ночной режим: 0,03 лк: Sens-up выкл.
Интерфейс управления	С пульта
Выходной видеосигнал	1Vp-p Композитный (75Ω)
Дневная и ночная съемка	День / Ночь / Авто (цифр.)
Функция расширения динамического диапазона (компенсация задней подсветки)	60 дБ
Динамическое шумоподавление	Низкое / среднее / высокое
Автоматическая регулировка усиления	Автоматическая / ручная
Выдержка электронного затвора	1/50 ~ 1/100 000
Электронная регулировка чувствительности	ВЫКЛ. / Авто (x2, x3, x4,.....x128)
Баланс белого	ATW / по нажатию кнопки / вручную (1800°K ~ 10 500°K)
Обнаружение движения	4
Маскирование зон	8
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Вкл. / Выкл.
Многоязычное экранное меню	Английский / китайский / корейский / русский
Цифровой ZOOM	X8
Напряжение питания	12V DC / 24V AC
Потребляемая мощность	Не более 2,8 Вт
Диапазон рабочих температур / относ. влажности	-10 ~ 50°C / 80%
Диапазон температур / относ. влажности при хранении	-20 ~ 60°C / 85%



Габаритные размеры (в миллиметрах)

Вид сзади



Business Solutions Company

Security Business Team
 LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
 Seoul 150-721, Korea
 Тел.: +82-2-3777-5184 Факс: +82-2-3777-5185
 Веб-сайт: www.lg.ru



Купольные камеры LG серии LV800

Видеокамеры серии LV800 компании LG Electronics — это оптимальное решение для систем видеонаблюдения, использующее встроенную высокоэффективную систему DSP для достижения наивысшего качества изображения в любых условиях и в любом месте, где необходимо обеспечить видеонаблюдение.



Максимальная эффективность в любых условиях

Наилучшее качество изображения



Передовая функция расширения динамического диапазона

Уникальная технология XDI — «ускоренное уравнивание гистограмм / адаптивные таблицы поиска (LUT) / локальное повышение контрастности» — позволяет повысить четкость на темных участках яркого изображения, увеличивая детализацию на изображениях с расширенным динамическим диапазоном и снижая уровень шумов.



Механизм поворота по трем осям

Видеокамеры серии LV800 снабжены трехосным механизмом, благодаря которому вы можете поворачивать внутренний модуль камеры по вертикали и горизонтали, чтобы получить нужное вам изображение. Это позволяет выбрать удобное место для установки камеры.



Четкое изображение с разрешением в 540 ТВ линий

В видеокамерах серии LV800 объединены все передовые технологии, применяемые в замкнутых системах видеонаблюдения. Высокочувствительная матрица ПЗС и специализированный процессор DSP обеспечивают высокую четкость изображения с разрешением в 540 ТВ линий даже в условиях слабой освещенности.



Режимы «день/ночь» обеспечивают превосходные возможности для круглосуточного видеонаблюдения

Видеокамеры серии LV800 позволяют получать идеальное высококачественное изображение как в дневное, так и в ночное время. При снижении освещенности до заданного порогового уровня камера автоматически переключается в монохромный режим.



В любом месте, в любых условиях
купольные видеокамеры LG серии LV800
Лучшее решение для систем видеонаблюдения




3D-DNR (динамическое 3D-шумоподавление)

Уникальный адаптивный шумоподавляющий фильтр 3D подавляет шумы на сигналах изображения, обеспечивая получение более четкой и чистой картинки. При использовании АРУ в условиях низкой освещенности снижение уровня шумов позволяет получить более чистое изображение; с другой стороны, увеличивая усиление АРУ, можно получить более светлые изображения затемненных областей при том же уровне шумов.



8 зон маскирования

Видеокамеры серии LV800 позволяют установить до 8 зон маскирования, которые будут скрыты от наблюдения при необходимости сохранения конфиденциальности.



Высокая эффективность при низких уровнях освещенности

Высокая чувствительность камер серии LV800 обеспечивает уверенное обнаружение объектов при низких уровнях освещенности, не превышающих 0,0002 лк — в любом месте и в любое время суток.



Обнаружение движения

Камеры серии LV800 поддерживают функцию обнаружения движения, для которой можно определить до 4 зон.

