

Мониторы для видеонаблюдения

Мониторы для видеонаблюдения LG оптимально подходят для использования в различных системах безопасности. Серия мониторов для видеонаблюдения LG включает ЖК мониторы трех типов, предназначенные для использования в замкнутых системах видеонаблюдения с различными интерфейсами видеосигналов.

Кроме того, мониторы LG, предназначенные для использования в системах безопасности, отличаются от стандартных моделей повышенным разрешением и качеством изображения.



ЖК МОНИТОРЫ LSM4200



Функции и возможности

- Диагональ экрана: 106 см (42")
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- Время отклика: 9 мс
- Вход / выход видео (BNC): нет
- Защитное стекло: нет
- Многоязычное экранное меню: 15 языков
- Потребляемая мощность, вкл. / ожидание: 220 Вт

Технические характеристики

Модель	LSM4200
Диагональ экрана	42"
Тип ЖК панели	Активная матрица TFT
Макс. разрешение	1920 x 1080
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	3000:1
Соотношение сторон экрана	16:9
Углы обзора (Г / В)	178° / 178°
Количество отображаемых цветов	16,7 млн
Время отклика	9 мс
ТВ стандарт	NTSC / PAL
Частота строчной развертки (Г)	30 ~ 83 кГц
Частота кадровой развертки (В)	56 ~ 75 Гц
Вход / выход видео (BNC)	нет
Вход / выход аудио	нет
Вход / выход S-Video	нет
VGA	1
Вход DVI	1
Вход HDMI	нет
Защитное стекло	нет
Металлическое обрамление (корпус)	нет
ПДУ	нет
Многоязычное экранное меню	15 языков
Габаритные размеры	995 x 675 x 292 мм
Масса	24,5 кг
Масса в упаковке	кг
Цвет покрытия / подставка	Черный / есть
Крепление VESA	Есть
Сертификаты соответствия	CE, UL, FCC, TUV
Потребляемая мощность Вкл. / ожидание	220 Вт
Напряжение питания	~100-240 В

ЖК МОНИТОРЫ

LSM2200 / LSM2150



LSM2200

Функции и возможности

- Диагональ экрана: 56 см (22")
- Максимальное разрешение: 1680 x 1050
- Углы обзора (Г / В): 160° / 160°
- Время отклика: 5 мс
- Вход / выход видео (BNC): нет
- Защитное стекло: нет
- Многоязычное экранное меню: 15 языков
- Потребляемая мощность, вкл. / ожидание: 40 Вт / 1 Вт



LSM2150

Функции и возможности

- Диагональ экрана: 55 см (21,5")
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- Углы обзора (Г / В): 170° / 160°
- Время отклика: 5 мс
- Вход / выход видео (BNC): есть (2 / 2)
- Защитное стекло: есть
- Многоязычное экранное меню: 22 языка
- Потребляемая мощность, вкл. / ожидание: 55 Вт / 1 Вт

Технические характеристики

Модель	LSM2200	LSM2150
Диагональ экрана	22"	21,5"
Тип ЖК панели	Активная матрица TFT	Активная матрица TFT
Макс. разрешение	1680 x 1050	1920 x 1080
Шаг пикселей	0,282 x 0,282 мм	0,24825 x 0,24825 мм
Яркость	300 кд/м ²	300 кд/м ²
Контрастность	700:1	1000:1
Соотношение сторон экрана	16:10	16:10
Углы обзора (Г / В)	160° / 160°	170° / 160°
Количество отображаемых цветов	16,7 млн	16,7 млн
Время отклика	5 мс	9 мс
ТВ стандарт	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Частота строчной развертки (Г)	30 ~ 83 кГц	30 ~ 83 кГц
Частота кадровой развертки (В)	56 ~ 75 Гц	56 ~ 75 Гц
Вход / выход видео (BNC)	нет	есть (2 / 2)
Вход / выход аудио	нет	есть (2 / 2)
Вход / выход S-Video	нет	есть (1:1)
VGA	1	1
Вход DVI	нет	1
Вход HDMI	нет	1
УСbCR	-	-
Защитное стекло	нет	есть
Металлическое обрамление (корпус)	нет	нет
ПДУ	нет	есть
Многоязычное экранное меню	15 языков	22 языка
Габаритные размеры	515,7 x 418 x 209,4 мм	519,8 x 400,5 x 193,5 мм
Масса	4,65 кг	5,5 кг
Масса в упаковке	6,35 кг	7,2 кг
Цвет покрытия / подставка	Черный / есть	Черный / есть
Крепление VESA	Есть	Есть
Сертификаты соответствия	CE, UL, FCC, TUV	CE, UL, FCC, TUV
Потребляемая мощность Вкл. / ожидание	40 Вт / 1 Вт	55 Вт / 1 Вт
Напряжение питания	~100-240 В	~100-240 В

ЖК МОНИТОРЫ

LSM1900 / LSM1850



LSM1900

Функции и возможности

- Диагональ экрана: 48 см (19")
- Максимальное разрешение: 1280 x 1024
- Углы обзора (Г / В): 170° / 160°
- Время отклика: 5 мс
- Вход / выход видео (BNC): нет
- Защитное стекло: нет
- Многоязычное экранное меню: 15 языков
- Потребляемая мощность, вкл. / ожидание: 34 Вт / 1 Вт



LSM1850

Функции и возможности

- Диагональ экрана: 47 см (18,5")
- Максимальное разрешение: 1366 x 768
- Углы обзора (Г / В): 176° / 170°
- Время отклика: 5 мс
- Вход / выход видео (BNC): есть (2 / 2)
- Защитное стекло: нет
- Многоязычное экранное меню: 22 языка
- Потребляемая мощность, вкл. / ожидание: 35 Вт / 1 Вт

Технические характеристики

Модель	LSM1900	LSM1850
Диагональ экрана	19"	18,5"
Тип ЖК панели	Активная матрица TFT	Активная матрица TFT
Макс. разрешение	1280 x 1024	1366 x 768
Шаг пикселей	0,294 x 0,294 мм	0,30 x 0,30 мм
Яркость	300 кд/м ²	300 кд/м ²
Контрастность	800:1	1000:1
Соотношение сторон экрана	5:4	16:9
Углы обзора (Г / В)	170° / 160°	176° / 170°
Количество отображаемых цветов	16,7 млн	16,7 млн
Время отклика	5 мс	5 мс
ТВ стандарт	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Частота строчной развертки (Г)	30 ~ 83 кГц	31 ~ 61 кГц
Частота кадровой развертки (В)	56 ~ 75 Гц	56 ~ 75 Гц
Вход / выход видео (BNC)	нет	есть (2 / 2)
Вход / выход аудио	нет	есть (2 / 2)
Вход / выход S-Video	нет	есть (1:1)
VGA	1	1
Вход DVI	нет	1
Вход HDMI	нет	1
Защитное стекло	нет	есть
Металлическое обрамление (корпус)	нет	нет
ПДУ	нет	есть
Многоязычное экранное меню	15 языков	22 языка
Габаритные размеры	406,3 x 419,7 x 184,8 мм	454,7 x 362,8 x 193,2 мм
Масса	3,4 кг	3,82 кг
Масса в упаковке	4,7 кг	5,1 кг
Цвет покрытия / подставка	Черный / есть	Черный / есть
Крепление VESA	Есть	Есть
Сертификаты соответствия	CE, UL, FCC, TUV	CE, UL, FCC, TUV
Потребляемая мощность Вкл. / ожидание	34 Вт / 1 Вт	35 Вт / 1 Вт
Напряжение питания	~100-240 В	~100-240 В